



XTR-PRO SAE 5W-20 API SN ILSAC GF-5

Aceite de tecnología avanzada diseñado para motores a gasolina último modelo

DESCRIPCIÓN

XTR-PRO SAE 5W-20 API SN ILSAC GF-5 es un lubricante multigrado con la tecnología **Quaker State**, desarrollado con los requerimientos de operación y manejo más exigentes de vehículos último modelo; logrando como resultado un producto con características superiores. Su desempeño es resultado de la más reciente generación de aditivos ofreciendo un desempeño en protección contra el desgaste, limpieza y rendimiento nunca visto.

XTR-PRO SAE 5W-20 API SN ILSAC GF-5 utiliza tecnología exclusiva de **Quaker State** que permite cumplir y sobrepasar con las exigentes pruebas que desempeño de las normas internacionales **API SN e ILSAC GF-5**.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

API SN
ILSAC GF-5 Resource Conserving

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Permite tener un desempeño y resistencia inigualable frente a las condiciones extremas que demandan los motores de autos actuales.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

XTR-PRO	Método ASTM	SAE 5W-20
Color	D 1500	3.0
Gravedad Específica @ 15°C	D 4052	0.8525
Viscosidad Cinemática. @ 100°C, cSt	D 445	8.114
Viscosidad Cinemática. @ -40 °C, cSt	D 445	44.82
Índice de viscosidad	D 2270	156
Punto de inflamación, °C	D 92	223
Punto de fluidez, °C	D 5950	-48

- Ofrece una protección integral a todos los componentes del motor previniendo el desgaste.
- Disminuyendo la formación de lodos en componentes críticos de la máquina.
- Permite el máximo ahorro de combustible debido a su tecnología de última generación que cumple con los requerimientos ILSAC GF-5.*

* Los ahorros actuales dependerán del tipo de vehículo y de motor, tipo de conducción, la temperatura ambiental, las condiciones de la carretera y la viscosidad utilizada actualmente.

CAMPO DE APLICACIÓN

XTR-PRO SAE 5W-20 API SN ILSAC GF-5 Es un aceite **súper multigrado** diseñado especialmente para vehículos a gasolina de último modelo y anteriores donde el fabricante indique el uso de un aceite SAE 5W-20 SN. También puede ser utilizado en motores donde se requiera especificaciones anteriores como SM o SL.

Blinda tu motor por 15000 Km y mantenlo en mejores condiciones por más tiempo.**

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto. NO CONTAMINE disponga del lubricante usado de acuerdo a las normas ambientales, no lo tire al drenaje o suelo.

Los valores reportados en esta ficha técnica son características fisicoquímicas típicas, estos valores pueden variar ligeramente debido a su Manufactura sin que afecte el desempeño del producto. Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México

*Los periodos de cambio de aceite dependerán del tipo de vehículo, motor, hábitos de manejo y condiciones de operación. **Consulta los periodos de cambio de aceite indicados en el manual de mantenimiento de tu vehículo**